## Einrichten eines IMAP-Mailkontos auf einem iPhone

ati 3 AT	40 09:58 Einstellungen	32 % 🔳	Öffnen Sie auf ihrem iPhone die Einstellungen
0	Touch ID & Code	2	
SOS	Notruf SOS	5	
	Batterie	>	
U	Datenschutz	>	
A	iTunes & App Store	>	
	Wallet & Apple Pay	>	
2	Passwörter & Accounts	3	
	Mail	>	
8	Kontakte	2	
17	Kalender	5	
=	Notizen	2	
<b>j</b> -	Erinnerungen	>	
•••	Sprachmemos	>	
<b>S</b>	Telefon	>	

1 3 AT 4G	09:25	49 % 🔳 🔿
	Einstellungen	
	Batterie	5
0	Datenschutz	>
	App Store	>
	Wallet & Apple Pay	>
P	Passwörter	э.
	Mail	>
(2)	Kontakte	>
	Kalender	
	Notizen	>
1	Erinnerungen	>
	Sprachmemos	>
	Telefon	>
	Nachrichten	>
-	20	

Wählen Sie hier den Punkt "Mail"



Gehen Sie weiter zum Punkt "Accounts"

11 3 AT 4G	09:41	46 % 💷 🗎
< Mail	Accounts	
ACCOUNTS		
iCloud Notizen, Aktie	n	>
Mail		
Mail		>
Mal	-	5
		5
Mail		5
		,
Mail	-	>
Mall		>
Account hir	nzufügen	>
Datenabgle	ich	Push >

## 09:26 Account Fertig IMAP-ACCOUNTINEO Ing. Christian Kaiserseder, LXCluster Name E-Mail office@lxcluster.at Beschreibung Lxcluster SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS Hostname imap1.lxcluster.at Benutzername office@lxcluster.at Passwort SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS SMTP Ixmail.Ixcluster.at > Erweitert

## Tragen Sie nun Ihre Accountdaten ein: Name: hier den Anzeigenamen der beim Empfänger angezeigt werden soll. E-Mail: hier die Mailadresse. Diese ist gleichzeitig immer der Benutzername sowohl für den Posteingangs- als auch für den Postausgangsserver. Beschreibung: Bezeichnung des Mailkontos am iPhone Sektion "Server für eintreffende E-Mails: Hostname: Posteingangserver, hier "imap1.lxcluster.at Benutzername: die E-Mailadresse Passwort: Ihr Mailpasswort

Gehen Sie dann weiter auf "Server für ausgehende E-Mails"



Hostname:Ixmail.lxlcuster.atBenutzername:Ihre E-MailadressePasswort:Ihr MailpasswortSSL verwenden:sollte aktiviert seinAuthentifizierung:muss auf "Passwort" gestellt seinServer-Port:587 (statt 25)

Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, tippen Sie rechts oben auf "Fertig". Sie kommen dann wieder in die Übersicht des Mailkontos.

## Wählen Sie nun den Punkt "Account hinzufügen"

Abbrechen MAP-ACCOUN	Account	Fertig		
MAP-ACCOUN	ITINEO			
Vame				
turne	Ing. Christian Kaiserseder, LXCluster			
E-Mail	office@lxcluster.at	>		
Beschreibur	ng Lxcluster			
SERVER FÜR EI	NTREFFENDE E-MAILS			
Hostname	imap1.lxcluster.at			
Benutzername office@lxcluster.at				
Passwort				
SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS				
SMTP	Ixmail.txclust	ter.at >		
Frweitert		>		

IISAT 4G	12:55	30 % 🛄
Account	Erweitert	70
POSTFACH-VERH	GALTEN	
Entwürfe		Drafts >
Gesendet		Sent >
Gelöscht		Trash >
Archiv		>
GELÖSCHTE E-M	AILS BEWEGEN NA	сн
Gelöscht		$\checkmark$
Archiv		
GELÖSCHTE E-M	AILS	
Entfernen		Nie >
EINSTELLUNGEN EINTREFFENDE E	FÜR -MAILS	
SSL verwende	n	
Authentifizien	ung	Passwort >

Um den Papierkorb, den Ordner gesendete Elemente und die Entwürfe (Postfach-Verhalten) entsprechend zu konfigurieren, gehen sie ganz unten auf "Erweitert".

Bei den erweiterten Einstellungen können Sie nun das Postfach-Verhalten wie im Bild angezeigt einstellen.

Somit ist auf Ihrem iPhone eingestellt in welchem Ordner am Server die gesendeten Mails etc. abzulegen sind.

3 AT 4G	12:55	30 %
Account	Erweitert	
GELÖSCHTE E-MA	ALS BEWEGEN NACI	6
Gelöscht		~
Archiv		
GELÖSCHTE E-MA	uLS	
Entfernen		Nie >
EINSTELLUNGEN F	FÜR MAILS	
SSL verwender	n	
Authentifizieru	ng	Passwort >
IMAP-Pfad-Pra	āfix /	
Server-Port 99	93	
S/MIME		
		144.141 A
Signieren		Nein >

Zum Abschluss sollten sie noch kontrollieren, ob die "Einstellungen für eintreffende E-Mails" wie im Bild angezeigt eingestellt sind. Ist dies der Fall, tippen Sie links oben auf Account, und dann rechts oben auf "Fertig".

Nun prüft das iPhone ihre Mailaccounteinstellungen. Sind alle korrekt, so erscheinen rechts neben den Account-Daten jeweils grüne Hacken. Somit ist die Konfiguration ihres iPhone-Mailclients erfolgreich abgeschlossen.

Sie können nun die Maileinstellungen schließen.